

R 652

**A** OBCHODNÍ POPIS

Kombinovaný robot kutr & krouhač zeleniny R652, vybavený doplňkovým příslušenstvím kutru pro sekání, přípravu paštik, emulzí, pěn, drcení a hnětení, a doplňkovým příslušenstvím krouhače zeleniny pro krájení na tenké plátky, vlnky, proužky či kostičky.

B TECHNICKÝ POPIS

Kombinovaný robot kutr & krouhač zeleniny R652 - Třífázový 400/50/3. Výkon 1200 W. Rychlost 750 a 1500 otáček/ min. Nerezová nádoba kutru o objemu 7 litrů a hladký nůž na dně nádoby. Kovový krouhač zeleniny s bočním výstupem a se 2 otvory: 1 velký otvor a 1 trubicový otvor. Dodáván bez disků. Kompletní sortiment více než 50 nerez disků lze dodat jako volitelné příslušenství. 50 až 400 porcí.

Vyberte si podle vašeho přání na rubu v části **F**

C TECHNICKÉ PARAMETRY

Výkon	1200 W
Elektrické údaje	400V/50/3 - 2,4 Amp
Rychlost	750 & 1500 otáček/ min
Rozměry (HxŠxV)	378 x 347 x 699 mm
Stupeň recyklace	95%
Váha netto	33,4 kg
Objednací kód	2136

NORMY

EN 12100-1 a 2-2004, EN 60204-1-2006, EN 12852, EN 1678-1998, EN 60529-2000: IP 55 a IP 34.

**D**

Počet porcí	50 až 400
Zpracované množství za jeden úkon	Až 3,5 kg
Výkon krouhače zeleniny	Až 250 kg/h

E

VLASTNOSTI PŘÍSTROJE

MOTOROVÝ BLOK

- Asynchronní motor s přímou zástrčkou (bez řemene) pro průmyslové využití pro intenzivní používání.
- Výkon 1200 W.
- Kovový motorový blok. Nerezová hřídel motoru.
- Vystouplá ovládací tlačítka Zapnout-Vypnout-Impulzní tlačítka.
- Ploché držáky motoru pro snazší montáž a čištění.
- Magnetická pojistka a brzda motoru.
- Rychlost 750 & 1500 otáček/ min.
- Automatické přizpůsobení rychlosti podle použitého příslušenství: 750 otáček/ min ve funkci krouhač zeleniny – 750 & 1500 otáček/ min ve funkci kutru.
- Impulzní tlačítko pro vyšší přesnost řezu.

FUNKCE KUTR

- Nerez nádoba 7 litrů s rukojetí.
- Nůž na dně nádoby se 2 nerezovými, vysoce odolnými hladkými čepelemi.

FUNKCE KROUHAČ ZELENINY

- Kovový krouhač zeleniny se 2 otvory: 1 velký otvor (plocha: 227 cm²) a trubicový otvor (Ø: 58 mm). Nádoba i víko odmontovatelné.
- Oboustranný odváděcí disk pro zpracování křehkých plodů.
- Boční výstup pro úsporu místa a pohodlí při práci umožní použít nádoby i gastro nálevky GN s délkou 150 mm.
- Automatické opětovné spuštění přístroje pomocí páky.
- Kolmý tlak přítlačného zařízení na zpracovávané plody pro zcela stejný řez.
- Velká pestrost 50 nerez disků jako příslušenství.
- Možnost krouhání na hranolky a jemné kousky zeleniny.

FUNKCE PŘÍPRAVA KAŠE

- Volitelné příslušenství: 10 kg kaše za 2 minuty.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

- Příslušenství kutru: nádoba, nerezový, vysoce odolný nůž se 2 hladkými čepelemi s odmontovatelnou násadou, víko.
- Příslušenství krouhače zeleniny: nádoba, vyhazovací disk, víko.
- Disky nejsou součástí.

R 652

F DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VOLITELNÉ NOŽE

- Se zvlněným ostřím pro drčení a hnětení - kód 27125
- S ozubeným ostřím pro sekání bylinek a koření. - kód 27352
- Zařízení na kaši Ø 3 mm – kód 28208
- Zařízení na kaši Ø 2 mm – kód 28187
- Nástěnný držák příslušenství 8 disků – kód 107812

DOPORUČENÉ SADY DISKŮ

Sada 6 krájecích disků
kód 1985

plátkovač 2 mm, plátkovač 4 mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4 x 4 mm ; sada pro krájení kostek: plátkovač disk 14 mm + mřížka 14 x 14 mm

VOLITELNÉ DISKY



PLÁTKOVAČE

0,6 mm	28166
0,8 mm	28069
1 mm	28062
2 mm	28063
3 mm	28064
4 mm	28004
5 mm	28065
6 mm	28196
8 mm	28066
10 mm	28067
14 mm	28068
4 mm varené brambory	27244
6 mm varené brambory	27245




VLNKOVAČ

2 mm	27068
3 mm	27069
5 mm	27070



STROUHAČE

1,5 mm	28056
2 mm	28057
3 mm	28058
4 mm	28073
5 mm	28059
7 mm	28016
9 mm	28060
Parmezán	28061
Rösti	27164
Syrové brambory/mrkev	27219
Křen 1 mm	28055



PROUŽKY/ JEMNÉ KOUSKY ZELENINY

1x8 mm	28172
1x26 mm	28153
2x4 mm	28072
2x6 mm	27066
2x8 mm	27067
2x10 mm	28173
2x2 mm	28051
2,5x2,5 mm	28195
3x3 mm	28101
4x4 mm	28052
6x6 mm	28053
8x8 mm	28054



KOSTKOVACE

5x5x5 mm	28110
8x8x8 mm	28111
10x10x10 mm	28112
12x12x12 mm	28197
14x14x5 mm	28181
14x14x10 mm	28179
14x14x14 mm	28113
20x20x20 mm	28114
25x25x25 mm	28115
50x70x25 mm salat	28180



HRANOLKOVACE

8x8 mm	28134
10x10 mm	28135
10x16 mm	28158

G OBJEDNÁNÍ

400V / 50 / 3 – Dodáváno bez zástrčky

